

# TECHNISCHES MERKBLATT

## MF Sealer

Zweikomponentiges PU-Finisch auf wässriger Basis.

### Geeignet für:



Wand



Boden



Treppe



Indoor

### Eigenschaften:



Robust



Matt oder glänzend



Trittsicher



Pflegeleicht



Begehrbar nach 6 h



Lagerzeit 6 Monate

### Produktdaten

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Gebinde	Mischungsverhältnis	Reichweite
MF Sealer matt	MFS441	1,2 kg in der Flasche	Komp. A 1.000 g : Komp. B 200 g	90 g/qm/Schicht
	MFS446	6 kg im Kanister	Komp. A 5.000 g : Komp. B 1.000 g	90 g/qm/Schicht
MF Sealer glänzend	MFS431	1,2 kg in der Flasche	Komp. A 1.000 g : Komp. B 200 g	90 g/qm/Schicht
	MFS436	6 kg im Kanister	Komp. A 5.000 g : Komp. B 1.000 g	90 g/qm/Schicht

### Anwendung

Transparente Versiegelung für den Innenbereich. Zusammen mit MF Alkaline als Grundierung auch für mineralische Spachtelsysteme wie den MF Murstone oder MF Concrete anwendbar.

### Verarbeitung

Die Komponenten A und B vor Gebrauch gut schütteln. Die zwei Komponenten im genauen Mischungsverhältnis (A = 100 : B = 20) vermischen und die Komponente (B) langsam und unter Rühren in die Komponente (A) geben. Eine Verdünnung mit max. 5 - 10 % Wasser ist möglich. Nach ca. 10 Minuten Vorreaktionszeit die Mischung erneut verrühren. Der Lack kann nun mit Rolle, Pinsel oder Spachtel aufgetragen werden. Für den Auftrag mit der Rolle empfehlen wir die Verwendung unserer Microfaser-Lackierrolle, die ein leichtes und gleichmäßiges Verteilen des Harzes und eine einfachere Verarbeitung ermöglicht.

Die zweite Versiegelung kann nach ca. 6-8 Stunden ohne Zugabe von Wasser erfolgen. Erfolgt die zweite Versiegelung erst nach 12 Stunden, ist ein Zwischenschliff mit Korn 120 erforderlich.

### Nach der Versiegelung beachten

- Neuversiegelte Böden dürfen nicht vor dem nächsten Tag begangen werden.
- In der ersten Woche nach der Versiegelung den Boden nur trocken reinigen (Besen, Mop, Staubsauger). Keine Teppiche, Folien oder Gummimatten legen, da diese den Aushärtungsvorgang des Lackes behindern.
- Die volle Beanspruchung wird erst nach 8-14 Tagen erreicht.
- Frühestens nach 8-14 Tagen kann die Reinigung und Pflege mit den, von uns empfohlenen Produkten durchgeführt werden. Wir verweisen hier auf die Pflegeanleitung.

### Hinweise

Verarbeitung nicht unter +15 °C Oberflächentemperatur und +18 °C Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen 40 % und 65 %, maximal bis 75 %. Alle Angaben beziehen sich auf ca. +20 °C und 65 % relative Luftfeuchte.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die unterschiedlichen Bedingungen auf der Baustelle, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Wir stehen gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information Stand Februar 2022 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.



**MURFACE**<sup>®</sup>  
• FREE YOUR ROOM •

**MURFACE GmbH**  
Birkenweg 8  
33129 Delbrück

Tel.: +49 52 50 - 4 19 93 00  
Fax: +49 52 50 - 4 19 93 11  
mail@murface.de  
www.murface.de