

TECHNISCHES MERKBLATT

MF Primer Q

Alkalibeständiger, lösungsmittelfreier Haftgrund und Aufbrennsperre mit Quarzsand für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Geeignet für:



Wand



Indoor



Outdoor

Eigenschaften:



Gute Haftung



Atmungsaktiv



Alkali-beständig



Trocken 6-8 h



Lagerzeit 12 Monate

Produktdaten

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Gebinde	Mischungsverhältnis	Reichweite
MF Primer Q	MFPR415	5 kg im Eimer	Unverdünnt (max 10 % mit Wasser)	ca. 20 qm unverdünnt
	MFPR416	12 kg im Eimer	Unverdünnt (max 10 % mit Wasser)	ca. 50 qm unverdünnt

Anwendung

MF Primer Q ist ein Voranstrich auf Wandbauplatten, (z.B. Gipskartonplatten) gipshaltigen, kalk- zementhaltigen und kalkhaltigen geglätteten Putzen zur Aufnahme unserer Grundspachtelsysteme und mineralischen Spachtelsystemen.

geeignete Untergründe:

trockene, saubere, tragfähige mineralische Untergründe, GK- Bauplatten

Untergrund

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der DIN 18365 und DIN EN 13318 entsprechen. Unterböden müssen dauer trocken, fest, eben, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebhemmenden Substanzen sein. Trennschichten sind durch geeignete mechanische Maßnahmen zu entfernen.

Verarbeitung

Gebinde vor Gebrauch gut aufrühren. Mit langfloriger Rolle oder Pinsel satt auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Trocknungszeit je nach Temperaturen mind. 6 - 8 Stunden. Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt sich ein 2. Auftrag.

Hinweise

Verarbeitung nicht unter +15 °C Oberflächentemperatur und +18 °C Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen 40 % und 65 %, maximal bis 75 %. Alle Angaben beziehen sich auf ca. +20 °C und 65 % relative Luftfeuchte.

Verarbeitungszeit

Bei 20°C Raumtemperatur ca. 30 - 45 Min.

Trocknungszeit

Ca. 6 - 8 h je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Lagerung

Kühl, frostfrei im geschlossenen Behälter, Anbruchgebände kurzfristig verarbeiten.

Lagerzeit

12 Monate

Entsorgung

Eingetrocknete, saubere Leergebinde sind über Sammelsysteme recyclebar.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die unterschiedlichen Bedingungen auf der Baustelle, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Wir stehen gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information Stand Februar 2022 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.



MURFACE®
• FREE YOUR ROOM •

MURFACE GmbH
Birkenweg 8
33129 Delbrück

Tel.: +49 52 50 - 4 19 93 00
Fax: +49 52 50 - 4 19 93 11
mail@murface.de
www.murface.de