

# TECHNISCHES MERKBLATT

## MF Primer QS fein

MF Primer QS fein ist ein lösungsmittelfreier Haftgrund mit feinem Quarzsand für den Einsatz kritischer Untergründe im Innen- und Außenbereich.

### Geeignet für:



Wand



Boden



Treppe



Indoor



Outdoor

### Eigenschaften:



Gute Haftung



Feine Struktur



Alkali-beständig



Trocken 2-3 h



Lagerzeit 12 Monate

### Produktdaten

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Gebinde	Mischungsverhältnis <sup>1)</sup>	Reichweite
MF Primer QS fein	MFPR435	5 kg im Eimer	Unverdünnt	ca. 20 qm unverdünnt
	MFPR436	12,5 kg im Eimer	Unverdünnt	ca. 50 qm unverdünnt

### Anwendung

MF Primer QS fein ist ein hellgrauer, lösungsmittelfreier Haftgrund zur Vorbehandlung auf leicht saugenden, nicht saugenden, dichten und porengeschlossenen Untergründe zur direkten Aufnahme unserer Produkte MF Mono und MF Industrial.

### Geeignete Untergründe

Alte Beläge und Bekleidungen aus keramischen Fliesen, Beton- und Naturwerkstein, Terrazzoflächen; Beton- und Estrichversiegelungen, unbesandete Gussasphaltestriche; geschliffenes Parkett, Holzspanplatten.

### Untergrund

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der DIN 18365 und DIN EN 13318 entsprechen. Unterböden müssen dauertrocken, fest, eben, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein. Trennschichten sind durch geeignete mechanische Maßnahmen zu entfernen.

### Verarbeitung

Gebinde vor Gebrauch gut aufrühren. Mit langfloriger Rolle oder Pinsel satt auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Trocknungszeit je nach Temperaturen mind. 2-3 Stunden.

### Hinweise

Verarbeitung nicht unter +15 °C Oberflächentemperatur und +18 °C Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen 40 % und 65 %, maximal bis 75 %. Alle Angaben beziehen sich auf ca. +20 °C und 65 % relative Luftfeuchte.

### Verarbeitungszeit

Bei 20°C Raumtemperatur ca. 30 - 45 Min.

### Trocknungszeit

Ca. 2 - 3 h je nach Temperatur

### Lagerung

Kühl, frostfrei im geschlossenen Behälter, Anbruchgebinde kurzfristig verarbeiten.

### Lagerzeit

12 Monate

### Entsorgung

Eingetrocknete, saubere Leergebinde sind über Sammelsysteme recyclebar.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die unterschiedlichen Bedingungen auf der Baustelle, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Wir stehen gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information Stand Februar 2022 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.



**MURFACE**<sup>®</sup>  
• FREE YOUR ROOM •

**MURFACE GmbH**  
Birkenweg 8  
33129 Delbrück

Tel.: +49 52 50 - 4 19 93 00  
Fax: +49 52 50 - 4 19 93 11  
mail@murface.de  
www.murface.de