

SCHEDA TECNICA



MF Primer Q

Primer 1K senza solventi, senza plastificanti e con barriera di adesione.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nome articolo: MF Primer Q

Codice articolo:

MF01GR-0002 (5 kg)

MF01GR-0003 (12,5 kg)

Colorazione:

Bianco pigmentato (pre-miscelato)

Campo di applicazione:

Pareti, bagni | Interni, Esterni

Per la preparazione dei substrati!

Destinazione d'uso:

Come primer con buona adesione su substrati minerali finemente porosi e leggermente assorbenti, su vecchie pitture portanti e ben aderenti, sia all'interno che all'esterno. È specificamente progettato come agente di adesione ruvido per applicazioni successive con i prodotti del sistema Murface, specialmente per prodotti minerali come MF MurStone, MF MurLime, MF MurClay o MF MurMarble. Adatto anche come primer su lastre di gesso, cartongesso, pannelli di truciolato e fibre dure all'interno.

Il basso odore e l'assenza di solventi permettono l'utilizzo in ambienti residenziali, in stanze destinate alla produzione e conservazione di alimenti e in ambienti senza installazioni protette contro esplosioni.

In ambienti di applicazione critici con requisiti speciali, l'idoneità deve essere verificata caso per caso.

CARATTERISTICHE

- Diluibile con acqua
- Pigmentato
- Ecologico
- Senza solventi
- Eccellente adesione
- Superficie ruvida
- Facile applicazione
- Diffusibile (permeabile al vapore)

CONFEZIONI DISPONIBILI

- Confezione da 5 kg
- Confezione da 12,5 kg

Tempo di lavorazione: Nessun tempo di pot-life

Consumo: ca. 150-250 g/m² (a seconda dell'assorbimento del substrato)

Tempo di asciugatura: ca. 60 minuti, asciutto al tatto, dopo 6 ore può essere sovraverniciato (a +20 °C)

Stoccaggio: 24 mesi, conservare al riparo dal gelo

SOTTOFONDO

Il substrato e le condizioni climatiche dell'ambiente devono rispettare le normative DIN 18365 e DIN EN 13318, rispettivamente DIN 18363. I sottofondi devono essere asciutti, solidi, piani, privi di crepe, contaminanti e sostanze che ostacolano l'adesione. Le membrane separatrici devono essere rimosse tramite metodi meccanici adeguati.

Le pitture che non aderiscono devono essere rimosse completamente. I nuovi intonaci e il calcestruzzo devono essere lasciati non trattati per almeno 14 giorni.

MF Primer Q viene utilizzato non diluito dopo un buon mescolamento. A seconda dell'assorbimento del substrato, è possibile aggiungere al massimo il 5% di acqua.

Le raccomandazioni Murface aiutano nella scelta dei trattamenti preliminari e dei prodotti appropriati.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

MF Primer Q può essere applicato a pennello o a rullo. Dopo l'uso, gli strumenti devono essere puliti con acqua. Prima dell'uso, mescolare bene. Non applicare in presenza di luce solare diretta. Durante le pause, avvolgere gli strumenti con pellicola per evitare che si asciughino.

Temperatura minima di applicazione: +5°C per il materiale e il substrato.

Sicurezza:

Durante l'applicazione e l'asciugatura, assicurarsi che l'ambiente sia ben ventilato. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Se ingerito, consultare immediatamente un medico e mostrare l'etichetta del prodotto. Non lasciarlo entrare nei sistemi fognari. Non smaltire i residui non induriti nei rifiuti normali. Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto domestico.

SMALTIMENTO

Dichiarazione dei componenti:

Il prodotto contiene dispersione di plastica, biossido di titanio, pigmenti, carbonato di calcio, silice, conservanti, additivi e acqua.

Contenuto di VOC: secondo la ChemVOCFarbV: categoria di prodotto h (Wb) con limiti di 30 g/l (2010).

Contenuto massimo di VOC: 2 g/l.

Avviso per allergici (EUH 208):

Questo prodotto contiene conservanti a base di benzisotiazolinone (BIT) e cloro-methylisotiazolinone (CIT/MIT), che possono causare reazioni allergiche.

Smaltimento:

Solo i contenitori vuoti e ben svuotati devono essere conferiti al riciclaggio. I residui asciutti possono essere smaltiti come vernici e smalti induriti o come rifiuti domestici. I residui liquidi vanno smaltiti come rifiuti di vernici a base d'acqua presso il centro di raccolta locale per i rifiuti pericolosi.

Per ulteriori dettagli su sicurezza e composizione, consultare l'etichetta o la scheda di sicurezza. Le informazioni si basano su test e condizioni standard. Si consiglia di eseguire test preliminari. Siamo a disposizione per consulenza tecnica.

Versione aggiornata a gennaio 2025 – annulla le versioni precedenti.