


TECHNISCHES MERKBLATT

MF Primer LF

Wässrige Grundierung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Geeignet für:



Wand Boden



Indoor Outdoor

Eigenschaften:



Gute Haftung

Atmungs-aktiv

Alkali-beständig

Trocken 3 - 4 h

Lagerzeit 24 Monate

Produktdaten

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Gebinde	Mischungsverhältnis	Reichweite
MF Primer LF	MFPR406	5 kg im Kanister	Unverdünt (max 1:1 mit Wasser)	ca. 40 qm unverdünt

Anwendung

Leicht zu verarbeitende, wasserverdünnbare, geruchsarme, wasserdampfdurchlässige Grundierung auf Dispersionsbasis mit gutem Eindringvermögen. Festigt sandende und egalisiert stark bzw. unterschiedlich saugende mineralische Untergründe.

Verarbeitung

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Mit kurzfloriger Rolle satt auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Trocknungszeit je nach Temperaturen mind. 3-4 Stunden. Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt sich ein 2. Auftrag.

Untergrund

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der DIN 18365 und DIN EN 13318 entsprechen. Unterböden müssen dauer trocken, fest, eben, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein. Trennschichten sind durch geeignete mechanische Maßnahmen zu entfernen.

Hinweise

Verarbeitung nicht unter +15 °C Oberflächentemperatur und +18 °C Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen 40 % und 65 %, maximal bis 75 %. Alle Angaben beziehen sich auf ca. +20 °C und 65 % relative Luftfeuchte.

Verarbeitungszeit

Bei 20°C Raumtemperatur ca. 30 - 45 Min.

Trocknungszeit

Ca. 3 - 4 h je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Lagerung

Kühl, frostfrei im geschlossenen Behälter, Anbruchgebände kurzfristig verarbeiten.

Lagerzeit

24 Monate

Entsorgung

Eingetrocknete, saubere Leergebinde sind über Sammelsysteme recyclebar.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die unterschiedlichen Bedingungen auf der Baustelle, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Wir stehen gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information Stand Februar 2022 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.



MURFACE®
• FREE YOUR ROOM •

MURFACE GmbH

Birkenweg 8
33129 Delbrück

Tel.: +49 52 50 - 4 19 93 00
Fax: +49 52 50 - 4 19 93 11
mail@murface.de www.murface.de